



ЛИТЕЙНЫЕ КРЮКИ



- крюки с широкой горловиной для литейного производства
- окрашенный
- коэффициент безопасности 4: 1
- EN 1677

Для цепи, мм	WLL t	P mm	H mm	K mm	D mm	A mm	M mm	Вес, кг	Код продукта
6	1,12	62	29	163	17	39	26	1,00	VAL6
7/8	2,00	63	31	163	18	39	25	1,09	VAL78
10	3,15	76	38	200	22	50	32	2,04	VAL10
13	5,30	89	44	238	27	63	38	3,22	VAL13
16	8,00	102	52	278	32	76	46	5,53	VAL16
20	12,50	114	65	325	38	89	55	8,75	VAL20
22	15,00	127	69	361	45	102	57	11,93	VAL22
26	21,20	140	77	402	67	126	66	16,80	VAL26
32	31,50	153	97	461	81	151	80	26,60	VAL32


КРЮКИ ЧОКЕРЫ



- используется для подъема кольцевого зацепа в автоматических кольцевых стропях
- окрашенный
- коэффициент безопасности 4: 1
- EN 1677

Для цепи, мм	WLL t	A mm	B mm	C mm	K mm	Вес, кг	Код продукта
7/8	2,00	30	52	16	123	0,4	LIUA78
10	3,15	39	68	20	156	0,8	LIUA10
13	5,30	52	85	26	195	1,9	LIUA13
16	8,00	64	108	30	246	3,0	LIUA16

ФЕРМЕРСКИЙ КРЮК



- например, для подъем больших мешков
- окрашенный
- коэффициент безопасности 4: 1 / EN 1677

WLL t	Ø1 mm	B mm	Ø2 mm	L mm	H mm	Вес кг	Код продукта
2,0	35	170	33	254	49	3,1	MKOU2

БОЧНЫЙ КРЮК



- используется, например, в стропях для подъема бочек
- окрашенный
- коэффициент безопасности 4: 1
- EN 1677

WLL t	Длина мм	Ширина мм	Диам. кольца мм	Вес кг	Код продукта
1,00	120	60	37	0,4	ТУНКOU