


S-ОБРАЗНЫЙ КРЮК


- крюки для подъёма
- класс стали 8
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- маркировка ЕС / EN-1677



Рабочая нагрузка, тн	a мм	b мм	c мм	Вес кг	Код изделия
0,3	13	100	30	0,2	SKOU803
0,5	16	130	40	0,5	SKOU805
1,0	20	180	55	1,0	SKOU810
1,5	26	220	65	2,0	SKOU815
2,0	32	260	80	3,6	SKOU820
3,0	36	320	95	5,6	*SKOU830
4,0	40	360	110	7,9	*SKOU840
5,0	45	400	120	11,0	*SKOU850
6,0	50	450	135	15,3	*SKOU860


* Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки 2-4 недели на склад в Финляндии

S-ОБРАЗНЫЙ КРЮК С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ




- крюки для подъёма
- рабочие нагрузки от 100 кг до 3000 кг
- класс стали 8
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- маркировка ЕС
- поставляются под заказ

S-ОБРАЗНЫЙ КРЮК С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ И ЗАМКНУТЫМ КОНЦОМ




- крюки для подъёма
- рабочие нагрузки от 100 кг до 3000 кг
- класс стали 8
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- маркировка ЕС
- поставляются под заказ

S-ОБРАЗНЫЙ КРЮК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




- крюки для подъёма
- рабочие нагрузки от 150 кг до 250 кг
- нержавеющая сталь (AISI 316)
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- маркировка ЕС
- поставляются под заказ

S-ОБРАЗНЫЙ КРЮК. КЛАСС СТАЛИ 10



- крюки для подъёма
- рабочие нагрузки от 1000 кг до 4300 кг
- класс стали 10
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- маркировка ЕС
- поставляются под заказ

S-ОБРАЗНЫЙ КРЮК С ЗАМКНУТЫМ КОНЦОМ. КЛАСС СТАЛИ 10



- крюки для подъёма
- рабочие нагрузки от 1000 кг до 4300 кг
- класс стали 10
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- маркировка ЕС
- поставляются под заказ