

## ЗАХВАТЫ ТЕРЬЕР ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА

- для вертикального подъема стальных листов
- окрашенный
- коэффициент безопасности 4: 1
- также доступны другие размеры
- обратите внимание, вес подъемной детали должен составлять не менее 10% от максимальной WLL (зажим 250 кг не имеет минимума)



WLL	Зона захвата R	S	T	U	V	W	X	Y	Вес	Код продукта
кг	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	кг	
250	0 – 13	53	30	196	109	30	37	10	1,9	LTTJP025
750	0 – 13	47	30	205	100	35	37	10	1,7	LTTS075
1000	0 – 25	55	45	265	142	38	47	15	3,5	LTTSE1
2000	0 – 35	80	65	335	185	55	56	17	7,0	LTTSE2
3000	0 – 35	80	65	335	185	55	56	17	7,0	LTTSE3
4000	0 – 45	85	70	430	230	60	77	20	16,0	*LTTSE45
6000	0 – 32	114	75	490	255	78	78	20	21,0	*LTTS6
7500	0 – 55	112	75	530	267	70	86	20	26,0	*LTTSE75
9000	0 – 55	112	75	530	267	70	86	20	27,0	*LTTS9
12000	0 – 52	148	85	617	270	100	94	44	37,0	*LTTS120
15000	0 – 76	209	86	760	373	135	105	50	70,0	*LTTS150
25000	5 – 85	248	100	880	465	145	140	66	149,0	*LTTS250



Зажим 250 кг не имеет минимального WLL из-за натягиваемой контролшечки.

