

## ЗАХВАТЫ ТЕРЬЕР ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА И ПОВОРОТА / ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА В ПАРАХ



- для вертикального подъема и поворота стальных листов и горизонтального подъема попарно
- окрашенный
- коэффициент безопасности 4: 1
- также доступны другие размеры
- обратите внимание, что вес подъемной детали должен составлять минимум 10% от максимального WLL.

WLL кг	Grip area R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вес кг	Код продукта
750	0 – 13	47	30	310	100	33	37	10	2,0	LTTSMPO75
1000	0 – 25	55	45	405	142	38	47	15	4,5	LTTSEMP1
2000	0 – 35	80	65	515	165	55	56	17	8,0	LTTSEMP2
3000	0 – 35	80	65	515	165	55	56	17	8,0	LTTSEMP3
4500	0 – 45	85	70	655	230	60	77	20	19,0	LTTSEMP45
6000	0 – 32	114	75	760	225	78	78	20	24,0	*LTTSMPO6
7500	0 – 55	112	75	800	267	70	86	20	30,5	*LTTSEMP75
9000	0 – 55	112	75	800	267	70	86	20	31,0	*LTTSMPO9

